

# NIEUW



## ECO STANDARD

### Koelkast & Vriezer assortiment

Een nieuwe betaalbare standaard.  
Gemaakt zonder concessies te doen aan de kwaliteit.



#### Verantwoordelijk

Deze assortimentsuitbreiding ondersteunt Hoshizaki's visie voor een 'Cool and Clean World'.

Ons doel is om een volledige productportefolio aan te bieden, dat energieverbruik en de gebruikerskosten reduceert. Wij zijn ons bewust van het milieu en dat van u.

Onze **ECO STANDARD** Refrigerationline, gebruikt standaard alleen groene, milieuvriendelijke koolwaterstoffen en schuimdrijfgassen, als koudemiddel.

#### Betrouwbaar

In een professionele keuken worden koelkasten en diepvriezers, blootgesteld aan intensief gebruik. Ons 'Product Functioneel Ontwerp' is dusdanig toegepast, dat het mogelijk is om vele jaren aan deze gebruikseisen te kunnen voldoen.

Onze **ECO STANDARD** Refrigerationline is duurzaam, gebruiksvriendelijk en gemaakt voor een lange levensduur.



MODERN  
EXTERIEUR  
DESIGN

#### Betaalbaar

Onze nieuwe **ECO STANDARD** Refrigerationlijn, is gebouwd om aan uw dagelijkse commerciële behoeften te voldoen, tegen een concurrerende prijs. Gemaakt zonder concessies te doen aan de kwaliteit.



# HOSHIZAKI

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)



## ECO STANDARD Koel- en vrieskasten

### Duurzame Koel- en vrieskasten

- Volledig geïsoleerde kast en deur, met stevige draadroosters, wandrails en scharnieren, voor daar waar de slijtage het zwaarst is.



### Eenvoudig te reinigen

- Gladde oppervlakken van roestvrij staal met zo min mogelijk randen en uitsteeksels.
- Strakke scharnieren en pootjes, die het schoonmaken gemakkelijk maken.
- Draadroosters, wandrails en dichtingsrubber kunnen verwijderd worden zonder gebruik te maken van gereedschap en het is mogelijk deze te reinigen buiten de behuizing om.

### Product Functioneel Ontwerp

- Een omkeerbare deur (600A/-HC) is beschikbaar als optie. Deze deur is uitgerust met een slot en geïntegreerde handgreep.
- Flexibel draadrooster- en wandrailsysteem, dat ruimte heeft voor respectievelijk 9 (600A- HC) en 18 (1300A/-HC) draadroosters, in de rechtopstaande koel- en vrieskasten en 2 plateaus per sectie bij de koel- en vrieswerkbanken. Optie om 'Gastronorm' bakken of sandwich trays te plaatsen, direct op de roestvrijstalen 'antikantel' wandrails.
- Elektronische besturing toont de huidige temperatuur in de kast aan, waardoor het gemakkelijk is deze aan te passen naar de eventueel vereiste temperatuur.
- Automatische ontdooiing, met verdamping van het dooiwater, is standaard.
- 600 en 1200 liter 2/1 Gastronorm koelkasten en vriezers, ontworpen voor intensief dagelijks gebruik in een professionele omgeving, met een maximale omgevingstemperatuur van 43 °C.
- 3 stevige, met grijs plastic, gecoate draadroosters, die makkelijk te reinigen zijn (1305 modellen = 6 planken) en een deurslot.
- Roestvrij stalen oppervlakken aan de buitenzijde van de kast (voor- en zijanten) en de binnenzijde van het interieur (zijwanden, bodemplaat en de binnenkant van de deur).
- Efficiënte luchtcirculatiesysteem, zorgt voor een juiste en uniforme temperatuur in de kast.

(HRE/HFE-1300A/-HC)



(RTE-370A/-HC)



## ECO STANDARD Gastronorm koel- en vrieswerkbanken



Gastronorm koel- en vrieswerkbanken bestaande uit 1/1 werkbanken, verkrijgbaar als koelkast met een uitgebreid temperatuurbereik, met de mogelijkheid om te combineren met lade sets 2/2 of 3/3. Deze werkbanken zijn zorgvuldig ontworpen, om te allen tijde de optimale luchtcirculatie te kunnen garanderen en de opslag van levensmiddelen op de juiste temperatuur te kunnen houden.

- 2, 3 of 4 deurpanelen, bruto volume van 234 tot 495 liter, ontworpen voor intensief dagelijks gebruik in een professionele omgeving, met een maximale omgevingstemperatuur van 43°C.
- Combineerbare deursecties, met ladeset mogelijkheden van 2/2 en 3/3.
- Vlak werkblad of werkblad met spatplaat, van 100 mm om verspilling te voorkomen via de achterzijde van de werkbank.
- Roestvrij stalen oppervlakken aan de buitenzijde van de werkbank (werkblad, voor- en zijanten) en de binnenzijde van het interieur (zijwanden, bodemplaat en de binnenkant van de deuren).
- 2 stevige, grijs geplastificeerde draadroosters per deurpaneel, die gemakkelijk schoon te maken zijn.
- Dichtvallende deur - een slot op de deuren en lade sets is optioneel beschikbaar.

(HRE/HFE-600A-HC)



1. **Stevige draadroosters** – roestvrijstale 'antikantel' wandrails die geschikt zijn voor zowel 1/1 GN en 2/1 GN bakken.
2. **Nauwkeurige elektronische controller** met digitale temperatuurweergave.
3. **Compressor behuizing** – goed ontworpen en gemakkelijk toegankelijk.
4. **LED verlichting** gaat branden, wanneer de deur wordt geopend. Ook een deurslot valt onder de standaard uitrusting (koel- en vrieskasten).

5. **Uitneembare deur en dichtingsrubber** voor eenvoudige reiniging.
6. **Gemakkelijke toegang** tot het luchtfilter, voor het reinigen van het koelsysteem en voor onderhoud via de voorzijde.
7. **Roestvrij staal binnen en buiten**, met inbegrip van inzetbakken. Binnenkant gevormd als een gewelfde pan, om vloeistoffen te kunnen opvangen.
8. **Laden (optioneel)** voor de werkbanken.



# HOSHIZAKI

## Technische specificaties – koel- en vrieskasten

KASTEN	1 deurs koelkast	1 deurs vriezer	2 deurs koelkast	2 deurs vriezer
Artikelnummer	HRE-600A/-HC	HFE-600A/-HC	HRE-1300A/-HC	HFE-1300A/-HC
Temperatuurbereik	+2/+8°C	-22/-10°C	+2/+8°C	-22/-10°C
W x D x H (incl. legs)	695 x 855 x 2010 mm	695 x 855 x 2010 mm	1390 x 855 x 2010	1390 x 855 x 2010
W x D x H (incl. castors)	695 x 855 x 2000 mm	695 x 855 x 2000 mm	1390 x 855 x 2000	1390 x 855 x 2000
Volume, bruto	594 ltr.	594 ltr.	1230 ltr.	1230 ltr.
Klimaat Klasse	5	5	5	5
Koelmiddel *	R290	R290	R290	R290
Isolatie	Cabinet 60 / Door 50 mm (cyclopentane)	Cabinet 60 / Door 50 mm (cyclopentane)	Cabinet 60 / Door 50 mm (cyclopentane)	Cabinet 60 / Door 50 mm (cyclopentane)
Aansluiting (R290)	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Aansluiting (R134A/R404A)	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50 Hz
Gewicht, verpakt	113 kg	120 kg	249 kg	255 kg
Energieverbruik	2.0 kWh/24h (R290)	3.0 kWh/24h (R290)	n/a	n/a
Bij 25°C omgevingstemp.	2.1 kWh/24h (R134A)	4.2 kWh/24h (R404A)	n/a	n/a

n / a = informatie die niet beschikbaar is op het moment van de drukken.

## Technische specificaties – werkbanken

UNDERCOUNTERS	2 deurs werkbank	3 deurs werkbank	4 deurs werkbank
Item Number	RTE-240A/-HC	RTE-370A/-HC	RTE-500A/-HC
Aantal deuren/secties	2	3	4
Temperatuurbereik	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C
B x D x H (incl. pootjes)	1182 x 700 x 835-900	1633 x 700 x 835-900	2084 x 700 x 835-900
B x D x H (incl. wielen)	1182 x 700 x 855	1633 x 700 x 855	2084 x 700 x 855
Volume, bruto	234 ltr.	364 ltr.	495 ltr.
Klimaat Klasse	3	3	3
Koelmiddel *	R290	R290	R290
Isolatie	50 mm (cyclopentane)	50 mm (cyclopentane)	50 mm (cyclopentane)
Aansluiting(R290)	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Aansluiting (R134A)	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50 Hz
Gewicht, verpakt	119 kg	153 kg	184 kg
Energieverbruik bij 25 °C omgevingstemperatuur	n/a	n/a	n/a

\* Conventionele HFC koudemiddelen R134A en R404A zijn optioneel

n / a = informatie die niet beschikbaar is op het moment van de drukken.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke verkoopkantoor:

Hoshizaki België: info@hoshizaki.be  
 Hoshizaki Duitsland: info@hoshizaki.de  
 Hoshizaki Frankrijk: info@hoshizaki.fr  
 Hoshizaki Spanje: info@hoshizaki.es  
 Hoshizaki Midden-Oosten: sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland:  
 Hoshizaki Verenigd Koninkrijk:  
 Andere landen:

sales@hoshizaki.nl  
 uksales@hoshizaki.co.uk  
 sales@hoshizaki.nl

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)